



- PROJEKCE
- VÝROBA
- MONTÁŽ
- SERVIS

NABÍDKA

WWW.VYTAHY-VANERKA.CZ

Zákazník/Poptávající	Bytové družstvo Žižkov II/1251
Adresa	Žižkov II 1251, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.	+420 608 366 886
Kontaktní osoba	paní Eva Krpálková
E-mail	daone@seznam.cz

Nabídka č. N11273

Vážená paní Krpálková,

na základě vaší poptávky Vám předkládáme nabídku na instalaci nového výtahu včetně stavebních prací a šachty v bytovém domě na adrese Žižkov II 1251, 580 01 Havlíčkův Brod

Součástí nabídky dodávka a montáž zcela nových a moderních výtahů včetně šachty. Samozřejmostí je dodání technické dokumentace výtahu včetně všech předepsaných zkoušek a certifikátů.

Cena obsahuje kompletní vyřízení žádosti o dotace, včetně projektové dokumentace, technické dokumentace, požární zprávy i vyřízení stavebního povolení.

Součástí nabídky není nájezdová plošina pro bezbariérový přístup do domu.

Obsah nabídky

1. Obchodně technická specifikace výtahu
2. Cena za dílo
3. Dodací podmínky
4. Záruka
5. Termíny a harmonogram prací - návrh
6. Platební podmínky
7. Servis
8. Závěr

1. Obchodně technická specifikace výtahu

Investor (zákazník dle SOD)	Bytové družstvo Žižkov II/1251
Stavba:	Žižkov II 1251, 580 01 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba objednatele:	paní Eva Krpálková, +420 608 366 886, daone@seznam.cz
Výtah splňuje:	Jedná se o nový výtah do stávající budovy. Výtah splňuje požadavky zákona č. 90/2016Sb a nařízení vlády č.122/2016Sb. Výtah je konstruován dle ČSN EN 81-20, EN 81-50 a EN 81-21. Eventuální neshody s normou jsou kryty certifikací Oznámených subjektů technického dozoru EU. Vzhledem k instalaci do stávající budovy mohou některé neshody přetrvávat – u těchto bude vyhodnoceno a minimalizováno riziko. Konkrétní rozměrové a technické řešení bude určeno Dispozičním výkresem výtahu a Technickou zprávou, které budou předloženy objednateli ke schválení.
Základní data výtahu	
1. Typ výtahu	TOV BS 450 H2600
Evakuační	NE
Invalidní vyhl.398/2009 Sb.	NE
2. Užití výtahu	Doprava osob v bytovém domě
3. Třída výtahu dle ČSN ISO 4190-1,2,3 + počet uvažovaných cyklů za den	Třída I. – výtah určený pro dopravu osob 200 cyklů za den (běžný bytový dům, panelový do 10st.)
Počet startů	Je uvažováno se strojem určeným pro 120 startů za hodinu při 40% pracovním cyklu.
Závazná projektová dokumentace	ANO při projektování výtahu je nutné se řídit stavebním projektem včetně PBR a závazných stanovisek
4. Nosnost/osoby	450 kg
5. Rychlost	1 m/s
6. Zdvih	Cca 11,2 m
7. Počet stanic/nástupišť	5 / 5
8. Označení stanic	1, 2, 3, 4, 5
9. Výchozí stanice	1
10. Kabina š. x h. x v.	800 x 1600 x 2100mm
11a Provedení kabiny	Neprůchozí
11b Podlaha	Protiskluzová krytina ALTRO dle výběru ze vzorníku.
11c Stěny	Komaxit RAL dle výběru ze vzorníku
Zrcadlo	ANO
Madlo	ANO – hranaté nerez
Ostatní	Okopový plech v provedení nerez brus SB 240
11d Strop	LED osvětlení bodovky
11e další výbava kabiny	Telefon, nouzové osvětlení, ovladač v kabině nerez ANTIVANDAL GEMENEK, hlášení přetížení, digitální ukazatel polohy kabiny, tlačítka stanic, tlačítko rychlého otevření dveří
Dveře kabina/nástupiště	
12 .Kabinové dveře + provedení	Automatické BUS dveře 800/2000 mm v provedení nerez s okénkem
Okno v kabinových dveřích BUS	ANO
13. Šachetní dveře + provedení	Ruční jednokřídlé dveře 800/2000 mm v provedení komaxit RAL dle výběru, bez PO
Ovladačová kombinace	

14.Ovl. kombinace ve stanicích	Ovladač na nástupišti provedení ANTIVANDAL GEMENEK, směrová a polohová signalizace
15.Řízení	Mikroprocesorové
16.Pohon	Elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený se sjezdem
16a Hlavní vypínač	ANO
16b Přípojka	Nová
17 Strojovna	V horní stanici vedle šachty Na zábradlí v horní stanici pod strojovnou bude použito mléčné bezpečnostní sklo
17a Hasicí přístroj	NE – zajistí objednatel
17a Osvětlení strojovny	200 lx
17b Stavební práce	ANO viz rozpis níže
17c Dveře strojovny	---
17d Vstup – poklop, žebřík	ANO
18 Šachta	1200 x 2050 mm (rozměr ve schodišti)
18a Opláštění šachty	OK, bezpečnostní sklo čiré bez PO
18b Zábradlí	Nové
18c Schodnice	Stávající
18d Hlava	2 600 mm
18e Prohlubeň	min. 1100 mm
18f Vstup do prohlubně	Nový - žebříkem
18g Osvětlení šachty	Nové
19. Prostředí	Strojovna a šachta prostředí normální dle ČSN EN 332000-5-51,odst.2.TAB 51A (požadovaná teplota 5-40°C)
20.Vodítka kabiny	Nová
21. Vodítka + Protiváha	Nová
22.Díly šachty	RAL dle výběru
23.Ostatní	

Šachta:

Technické parametry : rozměr ve schodišti – 1200 x 2050 mm
výška šachty – cca 18,05 m
neprůchozí (5 nástupišť)
umístění - interiér

Cena obsahuje :

- projektovou dokumentaci zohledňující stavební dispozice a technické parametry daného typu výtahu
- konstrukce bude navržena na základě námi zpracovaného statického výpočtu
- dodávka a montáž šroubované konstrukce včetně přípravy pro kotvení šachetních dveří výtahu a vodítek výtahu
- konstrukce kotvená na úrovni základu, v místě podest, schodnic a v hlavě šachty pomocí chemických kotev HILTI (kluzné kotvení)
- povrchová úprava nátěrem syntetickou ochrannou barvou v odstínu dle RAL dle výběru (min. tloušťka nátěru 100 µm)
- opláštění konstrukce sklo dle nabídkové ceny
- veškeré opláštění je bez požární odolnost

Pozn. OTS – obchodně technická specifikace je pouze orientační, před zahájením výroby bude zákazníkovi předána ke kontrole a odsouhlasení dispozice skutečného provedení a technické specifikace výtahu.

2. Cena za dílo

Popis výtahu	Cena v Kč
Cena za 1 ks výtahu TOV BS 450 H2600 5 st. a šachta sklo bez DPH	1 356 000,00 Kč
Přeložení kanalizace/hydrantu/vody bez DPH	34 000,00 Kč
Projektová dokumentace, včetně vyřízení žádosti o dotace a stavebního povolení bez DPH	60 000,00 Kč
Celkem za 1 ks výtahu TOV 450 H2600 5 st. bez DPH	1 450 000,00 Kč
DPH 15%	217 500,00 Kč
Celkem včetně DPH	1 667 500,00 Kč

DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

3. Dodací podmínky

Cenová nabídka zahrnuje (zajistí zhotovitel):

- ✓ Zpracování projektové dokumentace výtahu.
- ✓ Dokumentace pro stavební povolení.
- ✓ Výrobu výtahu, šachty a dodávku na staveniště.
- ✓ Montáž výtahu a šachty.
- ✓ Odzkoušení a předání výtahu objednateli včetně všech dokumentů, zkoušek a revizí
- ✓ Obousměrné dorozumívací zařízení.
- ✓ Přívod el. energie k rozvaděči, včetně platné revize.
- ✓ Montážní lešení
- ✓ Demontáž stávajícího zábradlí.
- ✓ Dodávka a montáž nového zábradlí.
- ✓ Přeložení hydrantů.
- ✓ Stavební práce a stavební připravenost viz rozpis níže.
- ✓ Vyřízení žádosti o dotace a vyřízení stavebního povolení
- ✓ Přemístění dveří pro přístup do prostoru pod schodištěm a oprava ohrazení po přemístění dveří

STAVEBNÍ PRÁCE:

Rozvaděč

- ✓ příprava pro instalaci rozvaděče v nejvyšším patře (dotažení el. přívodu do místa rozvaděče).

Šachta

- ✓ vyhotovení prohlubně šachty s dostatečnou únosností (min. 1100 mm), napojení izolace na izolaci domu, přeložení odpadů z domu a začištění po montáži výtahu.
- ✓ bezprašný nátěr dna prohlubně
- ✓ Přeložka hydrantu.

Nástupiště

- ✓ začištění čelní stěny po osazení dveří
- ✓ napojení podlahy k prahům šachetních dveří – linoleum, dlažba atd.
- ✓ Po dokončení prohlubně bude ve spodní stanici kompletně vyměněná dlažba. Nová dlažba s vyrovnaní podlahy bude také v protilehlé nástupní stanici.

Cenová nabídka nezahrnuje (zajistí objednatel):

- ✓ Prostor pro provádění pomocných a montážních prací s el. přípojkou
- ✓ Osvětlení nástupišť 50 luxů.

- ✓ Pokud v domě chybí 3 x 400V vyřídí zhotovitel žádost o 3F elektroměr na základě plné moci objednatele, ale poplatek EONu hradí zhotovitel.

4. Záruka

Zhotovitel poskytuje na dílo základní záruku v délce **36** měsíců, která začíná běžet dnem řádného protokolárního předání díla objednateli.

Záruka se nevztahuje:

- ✓ Na přirozené opotřebení, na vady vzniklé přetěžováním zařízení, neodborným zacházením nebo nepovolenými úpravami. Na vady vzniklé vnějšími vlivy a nedostatečnou údržbou.

5. Termíny a harmonogram prací – návrh

- ✓ Dodávka materiálu a zahájení prací je min. 16 týdnů od podpisu Smlouvy o Dílo.
- ✓ Montáž zařízení je dle dohody.

6. Platební podmínky

- ✓ 30% po podpisu smlouvy o dílo.
- ✓ 50% po dodávce materiálu na stavbu
- ✓ 20% po dokončení díla a předání výtahu.
- ✓ Splatnost faktur 21 dní.
- ✓ **Ohledně platebních podmínek lze jednat.**

7. Servis

24 hodinový NONSTOP servis ze servisního střediska v Jihlavě
Navržený rozsah placeného servisu, včetně dopravy v záruční a pozáruční době.

Naše firma nabízí kompletní servis výtahů:

- ✓ zajištění inspekčních prohlídek výtahů
- ✓ odborné zkoušky výtahů dle ČSN 27 4002
- ✓ odborné prohlídky výtahů dle ČSN 27 4002
- ✓ pravidelnou preventivní údržbu výtahů vč. mazání a čištění
- ✓ provozní prohlídky výtahů - dozorce
- ✓ opravy výtahů
- ✓ zajištěný nepřetržitý provoz 24 hodin denně (vyproštění, havárie, opravy atd.)
- ✓ záruční i pozáruční servis
- ✓ disponujeme hustou servisní sítí středisek

8. Závěr

Platnost nabídky činí 30 kalendářních dnů.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na případnou další spolupráci.



Připravil: Jan Havel
Obchodní zástupce střediska Jihlava Elsa
Datum: 16.7.2021
Kontakt: +420 732 801 592
E-mail: havelst@vytahy-vanerka.cz

www.vytahy-vanerka.cz